

**Denominación técnica del producto**

Grifo Mezclador de lavabo, Temporizado, Monomando, con Caño incorporado, para instalaciones empotradas.

**Aplicaciones y usos**

Las aplicaciones más comunes de este grifo, vienen establecidas por su propia geometría y configuración. Este modelo está pensado y diseñado para montajes o aplicaciones empotradas en tabiques y muros, fundamentalmente, para uso de lavabos. Al tratarse de un grifo temporizado, su aplicación se enfoca básicamente a centros públicos o colectividades.

**Características técnicas**

Cierre automático temporizado y mezclador.

Pulsador Monomando

Equipado con Montura standard y Caño integrado en el sistema, con aireador anti-vandálico.

Placa frontal en acero inoxidable.

Temporización: 10 - 15 segundos

Comportamiento estable de la temporización

Presión de trabajo: 1,5 - 5 bar

Presión de trabajo recomendada: 3 bar

Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).

Temperatura máxima de trabajo: 80° C

Peso aproximado: 1.000 g.

**Dimensiones**

Las dimensiones especificadas en estos dibujos son genéricas y se aportan con vocación informativa o idea general de envergadura.

**Características de diseño**

Los materiales empleados en la construcción de este producto, han sido cuidadosamente elegidos para cumplir con su función o requisito.

Las protecciones superficiales, así como los tipos de materiales empleados, soportan sobremanera agentes y ambientes de trabajo especialmente agresivos.

**Calidad**

Todo producto fabricado por GRIFARU, es chequeado al 100% en el proceso final de fabricación, verificando fundamentalmente, su estanqueidad, funcionamiento y tiempos de respuesta.

**Ecología**

La concienciación actual en lo que se refiere a este apartado, es considerado de vital importancia. GRIFARU apuesta por todos los aspectos que contribuyan a ello y por tanto, los productos desarrollados por nuestra Marca aportan soluciones técnicas en la elección de materiales de uso alimentario, reciclables, etc., sin olvidar nunca el ahorro de agua que se consigue en cada maniobra de su grifería, así como los volúmenes de agua arrojados en la misma, algo que actualmente, es fundamental e imprescindible.

**Reciclaje:** Este producto y su embalaje no deben formar parte de los residuos habituales del hogar, es aconsejable reciclarlos según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando se separan los productos, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

**Instalación y Conexión**

Se recomienda purgar las canalizaciones antes de conectar el conjunto grifo.

Es aconsejable instalar una llave de paso en la línea de alimentación, para facilitar las intervenciones de mantenimiento.

Alimentar el grifo con agua sin impurezas, la presencia de éstas puede causar deterioros en el temporizador y mezclador. Para ello, es recomendable instalar algún tipo de filtro o bien, no desechar los dos filtros (13) suministrados de Fábrica con el producto.

Después de preparar el conveniente alojamiento en el muro, introducir el conjunto de grifo en el mismo y conectar las acometidas correspondientes a las canalizaciones de entradas y salida de agua (3).

A continuación, y después de haber comprobado que la instalación es completamente estanca y que el grifo funciona correctamente, montar la Placa frontal (9) fijándola contra el muro y los embellecedores (8) y (15), reteniendo éstos con los pitones roscados (10) y (14), según se muestra en el esquema "Secuencia de Instalación".

Es recomendable dar un cordón fino de silicona en la parte interna del embellecedor o Placa frontal (9), al objeto de conseguir estanqueidad entre el mismo y el alicatado o uniones de éste.

**Muy importante:**

Las presiones de entrada de agua (Fría / Caliente), deberán estar equilibradas, dentro de +/- 0.5 bar, de otro modo, la presión más alta tenderá a cerrar la válvula anti-retorno opuesta (11).

**Anomalías de funcionamiento**

Si el pulsador del grifo no recupera su posición inicial, extraer la montura completa extrayendo el embellecedor (8). A continuación, aflojando el pitón roscado (4), desplazar el cuello (2) hacia el interior del pulsador del grifo, para acceder al bichón y poder así aflojar la misma.

Limpiar suavemente la ranura interna del cilindro (7), con la punta de un alfiler o un cepillo dental.

Si el grifo no cierra, verificar la eventual presencia de cuerpos extraños en la junta de cierre (6) y limpiarla. Comprobar también que la montura esté perfectamente apretada al cuerpo del grifo.

Si el grifo cierra rápidamente, limpiar la junta de pistón (5) y verificar que su borde no esté dañado.

La limpieza de estos componentes debe hacerse, simplemente con agua corriente.

**Anti-retornos:** Si fuera necesario sustituir alguna de estas válvulas (11) a lo largo de los años, de vida del producto, acceder a ellas extrayendo el anillo elástico de retención (12).

**Limpieza**

Para un buen mantenimiento y cuidado del grifo, la limpieza exterior debe realizarse únicamente con detergentes jabonosos muy suaves. No utilizar agentes de desinfección o limpieza agresivos con contenidos de alcohol, amoníaco, ácidos fosfóricos, acéticos, etc.

Utilizar también paños de limpieza y secado suaves y por supuesto, no usar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas.

**Anti-cal**

Se recomienda utilizar dispositivos descalcificadores, sobre todo, en zonas geográficas donde las deposiciones calcáreas se manifiesten en cantidades apreciables.

**Precauciones contra el hielo**

La grifería instalada al aire libre (Campings, Piscinas, etc.), puede sufrir deterioros por causa del hielo. Para prevenir éstos, es recomendable vaciar las canalizaciones de la instalación al finalizar la temporada.

**¡Atención!**



No dar nunca grasa en el mecanismo interno del grifo.

**Recambios disponibles**


Bajo pedido adicional, puede suministrarse la Montura completa y las válvulas anti-retorno (11).

**Recomendaciones**


Utilizar siempre componentes originales como recambio, éstos han sido especialmente diseñados para esta aplicación, y cualquier otro, ocasionará fallos irreparables en el producto.




**DIMENSIONES GENERALES Y DETALLE DEL GRIFO**



**SECUENCIA DE INSTALACION**



**INSTALACION FINAL**



**CABEZAL O MONTURA**