

GRIFO DE DUCHA MEZCLADOR MONOMANDO, DC 53 LG

Instalación vista con tomas de agua laterales y Dispositivo de Descarga de agua automático integrado (Anti-legionela).

GRIFARU

Denominación técnica del producto

Conjunto exterior de ducha, Temporizado, Monomando y con Dispositivo de Descarga de agua automático integrado (Anti-legionela), para instalaciones vistas

Aplicaciones y usos

Las aplicaciones más comunes de este conjunto de ducha, vienen establecidas por su propia geometría y configuración. Este modelo está pensado y diseñado para montajes o aplicaciones vistas sobre tabiques y muros, fundamentalmente, para uso en instalaciones de duchas con tomas de agua laterales.

Al tratarse de un grifo temporizado, su aplicación se enfoca básicamente a centros públicos o colectividades.

Características técnicas

Cierre automático temporizado

Montura con dispositivo de Descarga de agua automático integrado (Anti-legionela) y válvulas anti-retorno.

Conexión de agua por los laterales del grifo, con rosca macho de 1/2" G.

Temporización: 15 - 25 segundos

Comportamiento estable de la temporización

Caudal: 3 litros / Pulsación

Presión de trabajo: 1.5 - 5 bar

Presión de trabajo recomendada: 3 bar

Concepción anti-vandálica.

Temperatura máxima de trabajo: 80° C

Peso aproximado: 750 g.

Dimensiones

Las dimensiones de estos dibujos son genéricas, se aportan con vocación informativa o idea general de envergadura y pueden estar sujetas a variaciones. GRIFARU se reserva el derecho de realizar cambios en las mismas sin previo aviso, así como, en cualquier otro dato reflejado en esta Ficha técnica.

Características de diseño

Los materiales empleados en la construcción de este producto, han sido cuidadosamente elegidos para cumplir con su función o requisito.

Las protecciones superficiales, así como los tipos de materiales empleados, soportan sobremanera agentes y ambientes de trabajo especialmente agresivos.

Calidad

Todo producto fabricado por GRIFARU, es chequeado al 100% en el proceso final de fabricación, verificando fundamentalmente, su estanqueidad, funcionamiento y tiempos de respuesta.

Ecología

La concienciación actual en lo que se refiere a este apartado, es considerado de vital importancia. GRIFARU apuesta por todos los aspectos que contribuyan a ello y por tanto, los productos desarrollados por nuestra Marca aportan soluciones técnicas en la elección de materiales de uso alimentario, reciclables, etc., sin olvidar nunca el ahorro de agua que se consigue en cada manobra de su grifería, así como los volúmenes de agua arrojados en la misma, algo que actualmente, es fundamental e imprescindible.

Reciclaje: Este producto y su embalaje no deben formar parte de los residuos habituales del hogar, es aconsejable reciclarlos según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando se separan los productos, se contribuye a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y se minimiza el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

Instalación y Conexión

Se recomienda purgar las canalizaciones antes de conectar el grifo.

Es aconsejable instalar una llave de paso en la línea de alimentación, para facilitar las intervenciones de mantenimiento.

Alimentar el grifo con agua sin impurezas, la presencia de éstas puede causar deterioros en el temporizador y mezclador.

Para ello, es recomendable instalar algún tipo de filtro o bien, no deshechar los filtros (13) suministrados de Fábrica con el producto.

Conectar la alimentación de agua a la instalación, ésta deberá estar roscada en sus extremos con 1/2" G. hembra.

Situar el conjunto de ducha completo sobre el muro. La sujeción del grifo al muro se conseguirá mediante las tuberías de alimentación y/o salida de agua, no obstante, es recomendable dar un punto de silicona en la parte posterior del cuerpo del grifo que le ayude en su apoyo sobre el muro.

Anomalías de funcionamiento

Si el pulsador no recupera su posición inicial, desenroscar la montura a través del casquillo protector y limpiar suavemente la ranura interna del cilindro (7), con la punta de un afilador o un cepillo dental.

Si el grifo no cierra, verificar la eventual presencia de cuerpos extraños en la junta de cierre (6) y limpiarla. Comprobar también que la montura esté perfectamente apretada al cuerpo del grifo.

Si el grifo cierra rápidamente, limpiar la junta de pistón (5) y verificar que su borde no esté dañado.

Anti-retornos: Si fuera necesario sustituir alguna de estas válvulas (11) durante la vida del producto, acceder a ellas extrayendo el anillo elástico de retención (12).

La limpieza de estos componentes debe hacerse, simplemente con agua corriente.

Dispositivo Anti-legionela

Este grifo mezclador incorpora un dispositivo interno de descarga automática de agua, que actúa al finalizar cada ciclo de temporización. De este modo se evita que el agua permanezca retenida entre el propio grifo y su correspondiente rociador, eliminando así un medio propicio de proliferación de la bacteria de la Legionela. (Agua estancada).

La Legionela es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20 y 45° C, destruyéndose a 70° C.

Su temperatura óptima de crecimiento es 35 - 37° C., por ello, es muy importante las condiciones y el mantenimiento de las temperaturas de agua en el circuito de suministro. Se debe ...

- Garantizar una temperatura en el circuito de agua caliente: > 50° C.
- La instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de: 70° C.

Es requisito imprescindible que las instalaciones sanitarias dispongan de mecanismos o procesos automáticos que eviten estos escenarios. (Ministerio de Sanidad y Consumo especificados en el Real Decreto 865/2003, de 04 de Julio (14408), por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionela. BOE núm. 171, Viernes 18 de Julio de 2003).

Advertencia: El agua expulsada por el dispositivo de descarga automática, se evacua al plato de ducha a través del pulsador del grifo, por su parte inferior, según indica la flecha (14). Por falta de información, algunos usuarios suelen pensar que el agua arrojada, corresponde a una fuga del sistema o bien a que el grifo no acaba de cerrar totalmente. Aproximadamente, después de un minuto, el flujo de agua desaparecerá.

Limpieza

Para un buen mantenimiento y cuidado del grifo, la limpieza exterior debe realizarse únicamente con detergentes jabonosos muy suaves. No utilizar agentes de desinfección o limpieza agresivos con contenidos de alcohol, amoníaco, ácidos fosfóricos, acéticos, etc.

Utilizar también paños de limpieza y secado suaves y por supuesto, no usar ningún tipo de estropajo que pueda rayar y deteriorar las superficies cromadas.

Anti-cal

Se recomienda utilizar dispositivos descalcificadores, sobre todo, en zonas geográficas donde las deposiciones calcáreas se manifiesten en cantidades apreciables.

Precauciones contra el hielo

La grifería instalada al aire libre (Campings, Piscinas, etc.), puede sufrir deterioros por causa del hielo. Para prevenir éstos, es recomendable vaciar las canalizaciones de la instalación al finalizar la temporada.

¡Atención!



No dar nunca grasa en el mecanismo interno del grifo.

Recambios disponibles


Bajo pedido adicional, puede suministrarse la Montura, y los componentes referenciados con los números 11, 12 y 13.

Recomendaciones


Utilizar siempre componentes originales como recambio, éstos han sido especialmente diseñados para esta aplicación, y cualquier otro, ocasionará fallos irreparables en el producto.



DIMENSIONES GENERALES



INSTALACION TIPICA



MONTURA O CABEZAL